

BESCHREIBUNG

OBIANTE ist eine Mischung aus Kalkbasis, feinem Marmorpulver in unterschiedlichen Körnungen und sorgfältig ausgewählten natürlichen Mineralien. Diese hochwertige Zusammensetzung ermöglicht die Schaffung glatter oder strukturierter Oberflächen, wobei Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt sind.



ANWENDUNGSBEREICH

OBIANTE ist geeignet für Dekorationen im Innenbereich und kann an allen vorbereiteten Wand-, Putz-, Beton- und Holzoberflächen zusammen mit geeignetem Farbuntergrund und DECORATIVE FINISH angewendet werden. Es verschafft den Flächen eine Tiefe und einen unikatnen Charakter.

EIGENSCHAFTEN

- Besitzt eine perfekte Füllkraft trotz einschichtiger Anwendung
- Durch seine ausgeprägte Wasserdampfdurchlässigkeit verschafft es dem Raum ein gesundes Wohnklima.
- Dank des natürlichen Kalkinhalts besitzt OBIANTE über eine natürliche Immunität.
- Wasserbasierend

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Die Oberfläche muss von allen Schmutz-, Fett- und Staubrückständen bereinigt, sowie lose Farbreste entfernt worden sein.
Der Untergrund muss vorher mit DECOPRIMER grundiert werden. Für OBIANTE kann der DECOPRIMER bis zu 30% mit wasser verdünnt werden.

ANLEITUNG ZUR ANWENDUNG

- Vor dem Auftragen sollte OBIANTE gründlich gerührt werden, um eine homogene Konsistenz zu erreichen.
 - Nachdem OBIANTE gleichmäßig ist, kann es in einer Schichtdicke von Kornstärke mit einer VENEZIANISCHEN EDELSTAHLKELLE oder je nach Bedarf etwas dicker aufgetragen werden (vermeiden Sie übermäßiges Auftragen, um Risse zu verhindern).
 - Während OBIANTE noch feucht ist, sollte es mit einer SCHLAGBÜRSTE strukturiert werden.
 - Bei einer Raumtemperatur von etwa 23°C beginnt OBIANTE nach 10-20 Minuten auszuhärten. Zu diesem Zeitpunkt sollten die Strukturen, die mit der SCHLAGBÜRSTE erzeugt wurden, mit einer EDELSTAHLKELLE oder einer FLEXIBLEN KELLE leicht geglättet werden. Vermeiden Sie dabei jedoch übermäßigen Druck, um bestehende Strukturen nicht zu beeinträchtigen.
- TIPP: Bei schnellerer Trocknung aufgrund erhöhter Raumtemperatur wird die Zusammenarbeit zu zweit empfohlen. Andernfalls sollten Sie OBIANTE quadratmeterweise

auftragen und strukturieren, um den Glättungsvorgang nicht zu versäumen. Um die Trocknungszeit zu verlängern, können Sie die Oberfläche auch leicht mit sauberem Wasser aus einer Sprühflasche benetzen. Beachten Sie dabei, dass die Oberfläche nicht zu stark gewässert wird und keine Tropfen entstehen, da dies nach der Trocknung zu Kalkrückständen und sichtbaren Wassertropfen führen kann.

- Nach vollständiger Aushärtung von OBIANTE wird empfohlen, SanDeco SHIELD mit einer Walze aufzutragen. Dies ist eine transparente, matte Versiegelung auf Wasserbasis, die dazu dient, die Verarbeitungszeit der Perlmutterlasuren zu verlängern. In diesem Prozess sollte SanDeco Shield zu 50% mit Wasser verdünnt werden.

TIPP: Aufgrund der mineralische Basis, besitzt Obiante eine hohe Saugfähigkeit, daher können Rollenstrukturen auftreten, wenn SanDeco Shield nicht gleichmäßig aufgetragen wird. In solchen Fällen wird empfohlen, SanDeco Shield erneut aufzutragen, um diese Strukturen zu beseitigen.

- Nach der Trocknung von SanDeco SHIELD besteht die Möglichkeit, OBIANTE mit DECORATIVE FINISH und einem Schwamm in die Strukturen einzuarbeiten.

TIPP: Bei der Verarbeitung von DECORATIVE FINISH wird empfohlen, mit zwei Schwämmen zu arbeiten. Einer dient dem Auftrag, der andere dem Abwischen. Der Schwamm zum Abwischen sollte regelmäßig in einem sauberen Wascheimer ausgedrückt werden. Arbeiten Sie auch hier quadratmeterweise, um die Wischzeiten nicht zu übersehen.

TROCKENZEIT

Bei 23°C beträgt die Berührungszeit 5-6 Stunden und die vollständige Trocknungszeit 24 Stunden.

VERPACKUNG

- **10 KG**

THEORETISCHER VERBRAUCH

Je nach Gleichmäßigkeit des Auftrags, Saugfähigkeit der Oberfläche und der Anwendungstechnik ist der Verbrauch wie folgt:

1 KG = 0,65 - 0,85 m²

10 KG = 6,50 - 8,50 m²

LAGERUNG

Ungeöffnet, kühl, trocken, vor direkter Sonnenstrahlung geschützt, bei Temperaturen zwischen +5°C und +35°C gelagert, ist das Produkt bis zu

1 Jahr lagerbar

WICHTIGE ANGABEN

- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P301 Bei Verschlucken:
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt / ... anrufen.
- P332+ • P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- Produktverpackungen nicht zum Aufbewahren von Nahrungsmittel benutzen.